

ローコストなのに高品質

Modern 仕様書



構造材～桧と杉について～

木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

当社が主に使用しております木材は、国産の桧・杉材です。Modern 仕様は土台は桧 柱は杉の105角の国産集成材を
FIX仕様は柱105角 国産杉の集成材 土材は樺又は松になります。

MUKU仕様は土台 桧 120角一等品、通柱 杉 120角一等品、管柱 杉 105角一等品を使用しています。



森林の伐採状況



法隆寺

桧の香り・・・

樹木は「フィトンチッド」と呼ばれる微生物の活動を抑制する作用をもつ化学物質を放っています。

これが深いリラックスをもたらす正体です。

リラックス効果はもちろん、抗菌・防虫・消臭・脱臭といったさまざまな効果を持っています。

また水にも強く、お風呂などにも使用されます。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

実験「野外での木材腐朽テスト」 下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。
ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、
ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の耐久性には、かなりの差がある事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるわけではなく、北欧で伐採されたトウヒやスプルスなど、色の白い木の総称です。
ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し、
日本の住宅の5割以上、建売住宅では7割程]
柱材として使用されています。

人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

環境

環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考慮、CO₂を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO₂の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

健康

人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含み加工木材などをJIS:JAS規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

バリアフリー

高齢化を考える

高齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

構造

構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはず。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させ、2×4工法にも劣らないパネル工法など施工も変化してきました。当社においても独自のパネルを企画作成し、在来工法の良さを残しつつ、2×4にも負けない剛性を持った住宅を提案いたします。

■集成柱の躯体の特徴

集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出易いですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げても炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

強度

天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。


耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。


自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。


柱材の長期許容圧縮力比較



梁・桁材の長期許容曲げ応力比較



■プレカッタ



プレカッタを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカッタにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)

STEP1

配筋



STEP2

基礎



STEP3

土台敷き



STEP4

上棟



STEP5

屋根



STEP6

床組



STEP8

透湿・防水シート



STEP9-1

外壁

※サイディングの場合



STEP9-2

外壁

※モルタルの場合



STEP10

完成



STEP11

完成立会


STEP12

お引渡し

■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。

捨て
コンクリート



防湿
ポリエチレン
シート

工法・構造
structure

施工
construction

A

100801


当社の施工
頑強で精密な躯体

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。


基礎、構造

ベタ基礎



ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。
地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。

基礎パッキン




基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。


メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。

Jotoキソパッキング工法



従来の工法




メリット その③ 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いため、基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデーターなどでも安全性が確認されています。




地震による換気口の断裂

Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です




屋根

床



壁




メリット その② 土台への湿気を遮断

基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を分離するので、コンクリートから土台への湿気を遮断します。
湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことができます。

メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウンできます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの生息しやすい環境になります。
基礎と土台の間にキソパッキンを設置することで、腐る原因をなくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくれます。



ライクスホームの検査とアフター保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書




保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

保証

お引渡し後は不具合がありましたら、担当者がお伺いいたします

●アフターサービスのタイムスケジュール




保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、きちんと防水処理していないと雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分



もしも保険期間中に不具合が発生したら?

不具合があったら事業者が保険金でしっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで3,000万円～5,000万円まで選択できます。



『JIOわが家の保険』は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。

検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。




定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検

等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

基礎全周で換気するロングタイプ のため住宅に優しく安心な 土台スペーサーです。

施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度アップ！ロングタイプなので全周敷き込むだけの簡単施工です。

安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、安定性が向上します。

換気量アップ




有効換気面積81.9cm²/m
土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍となります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

土台スペーサー のメリット

手間をかけて弱点が残る基礎

土台スペーサー不使用時




- 基礎に換気開口部を設けるために上端筋を切断するので耐力が低下します。
- 地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

土台スペーサー使用時



- 基礎と土台の間が換気部材なので、上端筋の切断は必要ありません。
- 力のロスのない頑丈な基礎となります。
- 基礎と土台の間が土台スペーサーによって離れているので、換気良く土台腐れを引き起こしにくくなります。




土台スペーサーによる全周換気によって床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。

全周換気なのでこもりやすかったコーナー部の湿気もスッキリ換気。

鋼製束

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮します。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メーカー他、全国各地のお客様に採用されています。



1 溶融亜鉛めっき+エコめっき

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっきに切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。



eco



2 圧縮強度2トン以上

1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。



床下換気
under floor ventilation

基礎構造
foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

土台スペーサーロング
鋼製束

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。


グリシェイドクアッド

5.2mm

AA	製品 本体	一般名称	平形屋根スレートφ5.2 (一文字)	屋根30分 耐火構造	FP030RF-9082 (硬質木片セメント板 18mm以上)	適用 地域	一般・積雪地域 多雪地域	○	×
		不燃材料認定番号	NM-9567						

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」を持った屋根材です。

■形状図：本体（5.2mm厚）



■仕様

働き寸法	910mm × 182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ990mm



●GK275* パール・グレイ



●GK121* ココナッツ・ブラウン



●GSK227* ラスティ・グリーン



●GK2162* ネオ・ブラック



●GK247* アイリッシュ・グリーン

耐震性 地震に強い 軽量瓦です。平板瓦は和瓦に比べ、約1/3の軽さ。地震の際にも住まいの躯体にかかる負担が小さくて済みます。

耐風性 風に強い、釘打ち施工 地震による瓦のズレや落下、強風により飛ばされることを防ぐ為、屋根材本体を1枚ごとに4本の釘でしっかりと固定しています。

防水性 きめ細かな防水設計 平板瓦は、きめ細かな雨水浸入防水設計により、梅雨や台風の時期に、大きな災害をもたらす大雨から住まいを守ります。

経済性 経済性にも優れています 平板瓦は、粘土瓦に比べて、短時間で葺きあがるので、コスト的にもお得です。

紫外線からのダメージに強い

軒どい前面に高耐候性樹脂(アクリル系樹脂)を被覆。
陽射しによる色褪せに対応した耐久化に最適な雨どい。

デザイン

機能性とデザイン性を追求し、直線と曲線をミックス。
リバーシブル施工が可能なので施工効率がアップします。

綿密な設計思想

軒どい立ち上がり端部に1/100の水勾配を付け、雨水を外に逃がさず、データ解析による強度設計(肉厚1.35mm)と外周前面高耐候との相乗効果により更なる強さを発揮。



高機能雨どい 高耐候仕様

トーヘン

117F
117

軒先をすっきり見せる清楚な雨どいで、
建物を雨水から守ります。

■シャトーウォール調



■リブラライン



■リーブルスクエア



■シンプルライン

※一部クリンガード仕様



■プロネウォール



■グレアウッド



■レジェラルシェ



■パティナウッド



■ソフィアウォール調



■ハッシュウォール調



■木目調 ツートーン



マイクロガード

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 → 水がかかると... → きれいに落ちました

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

こちらの11柄はCタイプにも使用できます。

- 出隅：長尺同質出隅(長さ3m)
- 色は各柄各色対応

ニチハ



親水コーティング外壁材

14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す
親水性をプラス!


親水性

外壁材表面に水分子の膜を作り、
雨で汚れを洗い流す。

先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着した汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に保ちます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることで、汚れが流れ落ちます。



■ 親水コートの汚れ落ち効果



●親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し、砂埃や埃、砂塵に耐えて効果を発揮しますが、多量に吸着される環境下では効果が発揮されない場合があります。
●汚れが強い場合は、軽く水洗いしてください。

- 厚み 14mm
- 製品本体 10年保証
- 耐火等級 3級対応・45分準耐火構造対応

※保証に関する詳細は、ケイミュー営業所にお問合せ下さい。

同質長尺出隅

L=3030mm

参考画像：シフォンストーン
MKパレスライトブラウン
(各商品ごとにご用意しております)



エクセレージ・親水14 < 27柄 136品番 >

選べる
色
★
製品
本体
45.
3.
縦横

アビイブリック



メイズスクエア



シビックストーン



シフォンストーン



コンポストーン




パワブロック



シルフィード




パストラル



シームストーン




範石



ラングストーン



シュプリストーン



秀石



ゼブラウッド



木目調





親水性

雨が浮かして流す

水で汚れが流れ落ちる

一般塗料 親水コート

●洗水コートは、防汚効果は、弊社従来品と比較し、格段高くなります。被覆に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。

●汚れが酷くなる場合は、早く水洗いしてください。

※保証に関する詳細はケイミュー営業所にお問合せ下さい。

参考画像：シフォンストーン
MMバレスライトブラウン
(各商品ごとにご用意しております)

国産
経済効果
品質
価格
購入回数
操作性

207



10



60-61	62-63
-------	-------



2015年10月NEW



01 CPP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

02 CMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

03 UC色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

04 AMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

05 AMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

06 CMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

07 CMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

08 AMP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

09 CPP色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

91 SLC色意匠



AMP	CMP	CPP
SLC	UC	

【カラーバリエーション】

枠	(GMC)				(UC)
ドア	アーモンド メイプル (AMP)	チョコ メイプル (CMP)	カフェ ボローニア (CPP)	サンシルバー (SLC)	シャンパン グレイ (UC)

【ハンドルセット】



室外側
シルバー
(アルミ製)



室内側
木目調
(樹脂製)

【枠】

名称	片開きドア
H:2330 (DH:2310)	
W(入隅用)	881
有効開口[最大値](入隅用)	756.5

※色柄等は印刷インクにより異なる場合がございますので、ご容赦の程お願い致します。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

アルミサッシ マディオ **MADiO P** + 複層ガラス

基本性能

耐風圧性能	S-3(160)等級
気密性能	A-4(2)等級
遮音性能	等級2(型式認定)
水密性能	W4(35)等級

※一部商品・サイズを除きます

枠まわりの結露発生を低減させる

◎樹脂アングル

室内アングル部を樹脂形材にすることで、
枠周りの結露を軽減します。

《結露比較》



●アルミアングル



●樹脂アングル



断熱・防露に優れた

◎複層ガラス


2枚のガラス間に乾燥空気層をつくる事で熱の移動を防ぎます。
夏は外部の暑い空気が室内へ伝わりにくく、冬は室内の暖房効果を高めます。



雨水の浸入を防ぐ

◎水密対策

下枠ホロー部の体積拡大と排水機能により、高い水密性を発揮し、風雨の強い場合も室内への雨水浸入を防ぎます。



防犯性

施錠のうっかりミスを防ぐ
空かけ防止機能付クレセント



障子が開いていて、クレセント受けにかからないとクレセントが回らない構造としています。



ボタンをスライドするだけでダブルロック状態となり、グリーンのマーカーで施錠が確認できます。

窓の防犯性を強化する
ワンタッチ式サブロック



障子下部に、指で押すだけで簡単に施錠できるワンタッチ式サブロックを標準装備。防犯性をさらに高めます。

ご注意 サブロックだけの施錠はおやめください。クレセントとの併用によって効果を発揮します。

清掃性

ガラスの清掃性に配慮



引違い窓は「内はめ・内はずし式」で、2階の窓ガラスの掃除にも配慮しています。
装飾窓も外面のガラス掃除が室内で安全に行えるように配慮しています。

窓種




引違い窓



面格子付引違い窓



シャッター付引違い窓



たてすべり出し窓



片上げ下げ窓



FIX窓



すべり出し窓

カラー

豊富なカラーバリエーション
全6色をご用意しています



UC シャンパングレー BKC ホットブラウン KC ブラック BR ブロンズ WH ホワイト SLC サンジールパー

断熱サッシ
window sash

三協アルミ

A

150701②

マディオP

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

□3.5型カラーTVインターホン(アイホン)



カラーカメラ付玄関子機



カラーモニター付親機



テレビドアホンで防犯強化！
かんたん・使いやすい
テレビドアホン

- 薄さ26mm。省電力化、省資源化も実現。
- 操作ボタンを四隅にレイアウト。
独立しているから視認性も高く使いやすい。
- ゆっくり光るLEDライトでまぶしさ低減。
夜間の訪問者の目にもやさしい配慮。
- 暗くなくても映像はカラーなので安心。

□フローリング・階段・手摺(オリエント／エポルカフロア)

日常生活で床材の受ける様々な傷の発生に対して
大幅にメンテナンスの手間も軽減します。



LS色



RW色

(ロイヤルウォールナット)



WMB色

(ウインターメイプルブラウン)



WML色

(ウインターメイプルライト)



WMN色

(ウインターメイプルナチュラル)



LS色

(リビングシカモア)



MYW色

(プランクウォールナットホワイト)

引っ掻き傷



掃除機をかけたり、
ペットを飼うなどの
日常生活で頻繁に
発生する引っ掻き傷・
擦り傷・白化傷など
にEBコーティング層
が効果を発揮します。

衝撃落下傷



□洗面・トイレ床材

アンモニア対策済



耐アンモニア試験
清部に18%アンモニアを滴下後24時間放置



Bi色
(ピアノコトスカーナ)

美しさ長持ち




直射日光や熱・湿度
による劣化や変色、
クラックなどを抑制し
しかも耐磨耗性にも
優れているため、
美しさを保ってくれます。

キャスター傷



EB (Electron Beam: 電子線) コーティング技術



電子線を照射すること
により、樹脂を硬化さ
せる技術。ウレタンや
UV樹脂コーティング
製品に比べ、「傷や汚
れ、日光などに強い」。
高耐久で実用性能、品
質安定性能に優れた次
世代型環境対応技術。

※印刷により実際の色とは異なります。実際の商品見本でお確かめ下さい。

※メーカーにより製品に多少の違いがある場合がございますが、同等品となります。詳しくは各支店にお問合せ下さい。

ドア

【LDKドア】



SA型

【洋室・洗面室ドア】



SB型

【トイレドア】



SC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】



TA型

ドアハンドル



A1型 空錠
ST: サテンシルバー色塗装

引き手



A1型 表示錠
ST: サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部



C1型 空錠
ST: サテンシルバー色塗装

蝶番



C1型 表示錠
ST: サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部



半透明アクリル板
(取り外し不可)

蝶番



カバー蝶番
サテンシルバー色塗装

クローゼット

3方枠下付け直レール・固定枠



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー (塗装)

玄関収納

W1200 コの字型 ミラー付



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー (塗装)

造作材

幅木



窓枠



※標準は下部の窓台のみです。
(4方枠はオプション)

無目枠



コーナーキャップ (樹脂製)



真・価値建材

VERITIS

ベリティス

5つの視点で追求した極上の木味感

木目

全ての木目を見直し、
選び抜いた原木の木目



照り

見る角度によって異なる
光の反射での表情の変化



艶

自然木に近い光沢を追求し
本物の味わいを再現



木肌

本物を感じる自然な木肌感



色彩

幅広い色相表現が深みのある豊かな表情を実現



色柄 木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート

スモークオーク柄

ウォールナット柄

チェリー柄

オーク柄

2015年5月発売新柄


メープル柄

ホワイトオーク柄

しっくいホワイト柄 (木目なし)

ホワイトアッシュ柄

【 2015 B type 】



■スムーズパー
型手

メロシリーズ・ペアウッドシリーズを加え全14カラーとなりました。



●製品仕様を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。

2015.2.10



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

新・パナソニックバスルーム。

FZ



こだわりの厳選アイテムをとりいれた新しいバスルーム

浴槽

FRP浴槽

●保温浴槽+断熱組フタ

●断熱組みフタ

ゆったりとしたやさしいカタチ
エスライン浴槽。
浴槽内ステップ付きで、半身浴や親子入浴もゆったり、思いのまま。フチに腰かけやすく、出入りもラクラク。環境にやさしい節水タイプ浴槽です。

ホップアップ排水栓

ビュアホワイト ナチュラル

パールグリーン ローズ

※イメージ。

カウンター

足元すっきり、コンパクトなカウンター

オーバルカウンター

ホワイト ブラック

※イメージ

壁柄C アクセントパネル仕様

■鏡面仕様

【アクセントパネル】

モザイク硝子ブラウン柄 モザイク硝子ブルー柄 ドラムホワイト柄

サニーベージュ柄 アンティークブラック柄 アンティークブラウン柄

【ベースパネル】

パレルホワイト柄

アクセントパネル ベースパネル

■マット仕様

【アクセントパネル】

メープル柄 ウォールナット柄 グレイスホワイト柄

チェリー柄 クレマストーン柄

床・浴槽エプロン

スミピカフロア

乾くやすく、滑りにくく、お掃除しやすい床。床のパターンが同一方向にそろったグリッド加工と床のシミが立ち上がってお掃除しやすい床です。

【ささっと排水口】

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のヘアキャッチャー！

単色ミディアムホワイト 浴槽エプロン

単色ミディアムベージュ 単色ミディアムグレー

ビュアホワイト ミディアムベージュ ミディアムグレー

水の流れて髪の毛を中央に

ミラー・収納棚

ライトシェルフ 2段

ホワイト ブラック

スリムミラー

水栓

ストレート壁付水栓

メタルハンドル シルバーホース メタルワンタッチシャワーヘッド

シャワー スライトバー (メタル)

天井・照明・換気扇

フラット天井

オートルーバー暖房換気乾燥機

自動でスイングするオートルーバーの採用で短時間で浴室空間をあたためます。「スポット乾燥」と「ワイド乾燥」で乾燥機能も効率的。

プラネット照明 (LED 電球色) 1灯

その他仕様

スキッドドア

換気口がドア上部にあるので汚れにくくおそうじラクラク

タオル掛けA

2枚折りドア ホワイト 段差5mm

面材まわりがパッキンレスなのでおそうじラクラク



※イメージCGのため実際の仕様とは異なる場合がございます。

NEW CLine

洗面ドレッシング [シーライン]


カウンター

継ぎ目がなく、お手入れしやすい
「洗面ボール一体型カウンター」


【ささっと排水口】



掃除しにくかったフチの
スキマをなくしました。



おそうじ
ラクラク
宣言



ボール容量: 12L

写真は幅750タイプイメージ

水に濡れたものを置くのに便利な
「ウェットエリア」



【ウェットエリア】

石鹸や濡れ物など、カウンターに置
きたくないものを置けるエリアを採用。

ミラー

■3面鏡（蛍光灯照明付・ミドルミラーなし）



メイクにも便利な3面鏡。

イメージ



イメージ

【すっきり家電収納】
ミラー内部にコンセントを設置しているので
収納したまま充電できます。

くま!シャット! (センターミラーのみ)



水栓

■マルチシングルレバーシャワー



扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

■扉柄 タイプB

NEW オードックス木目



ダーク柄



ライト柄

アルペロ柄



アルペロブラック柄(光沢)



アルペロホワイト柄(光沢)



ホワイト

■扉柄 タイプC



ライン取っ手

フロアキャビネット

■開き扉+引出し(W750)



タオル掛け

■タオル掛け



ライン取手への
脱着式です。




※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

扉柄A




扉柄B



* 扉柄A/B/Cは
価格が変わります。

扉柄C



ご提案扉柄




ライト柄

水栓



マルチシングルレバーシャ
ワー
(カチット水栓)



お湯と水の境目を「カ
チッ」の音でお知らせし、
お湯のムダを省きます。


本体キャビネット



フロートタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm)

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。
継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない
排水口。ゴミを取り除きやすい
ヘアキャッチャー。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする シーライン。



標準プラン



ワイドカウンタープラン



フロートプラン

ミラー



1面鏡500 収納付
(側面色: 白)

ベーシア シャワートイレ(フチレス)

いつでも清潔な状態が保てるように、
便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。



※窓は参考例です。
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁：エコカラット)です。

HYPER KILAMIC

LIXIL
INAX

機能一覧

■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
おしりワイド洗浄
おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄
ノズル位置調節
■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■
フルオート便器洗浄 (男子小洗浄なし)
Wパワー脱臭
暖房便座
スローダウン便座

便座ヒーターオートOFF
着座センサー
リモコン
点字対応
■ ■ ■ ■ 清潔機能 ■ ■ ■ ■
まる洗い洗浄
女性専用レディスノズル
ノズルシャッター
ノズルお掃除モード
ノズルそうじ
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱

キレイ便座
便フタワンタッチ着脱
ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)
■ ■ ■ ■ 省エネ機能 ■ ■ ■ ■
超節水ECO5 (大5L、小3.8L)
スーパー節電
ワンタッチ節電 (8h)
電源スイッチ

カラーバリエーション


標準色



□ BW1
ビュアホワイト



□ BN8
オフホワイト



□ LR8
ピンク



□ BB7
ブルーグレー

注文色 (納期約 2 週間)

リモコン



壁リモコン

キレイ機能

キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク。



サッとひと拭きした状態
従来便座 キレイ便座

ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式で、お手入れに簡単です。

ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに交換可能です。

紙巻器



カラーバリエーション
標準色 注文色 (納期は約2週間)
□ WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1 (色未定)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

フルオート便器洗浄

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄。流し忘れの心配もありません。



※図はイメージです。

奥行コンパクト

奥行760mmなので、空間にゆとりを生み出します。



お掃除ラクラク

フチレス形状




奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。



まる洗い洗浄



勢いのよい水流で、フチがなくてもグルッと強力に洗い流します。

しっかりエコ

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ、**約69%の節水**を実現。 ※1989～2001年発売品

ECO5
2日でおフロ1杯以上の節水効果 (おフロ1杯を180Lで計算)


【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

ハイパーキラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



汚物汚れに強い



女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。



Panasonic
Homes & Living



- ①玄関・ホール・廊下（5ヶ所）
- ②トイレ（主・副階各1ヶ所）
- ③キッチン（2ヶ所）
- ④洗面室（1ヶ所）
- ⑤クローゼット（1ヶ所）
- ⑥※吊戸が無い場合はダウンライト1ヶ所とする

LEDダウンライト LED内蔵

壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。



LEDダウンライト

多重影ができないLED
LEDにすれば電気代の
削減にもつながります

■年間電気代比較		
LED 7.5W LGB7500J1	約410円	自然光と比較して 年間約2,000円 おトク!
ハロゲン 100W HEA 18A03	約540円	
白熱灯 40W LST40B3	約2,490円	

※1日5.5時間点灯した場合(年間約2,000時間点灯)
※電気料金は単価27円/kWh(税込)で計算。
(シミュレーションの計算は2016年3月時点、消費税率8%で計算)



LED内蔵 高気密SB
○LSEB5049LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

○LSEB5048LE1 (100V)
電球色(3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

○LSEB5052LE1 (100V)
電球色(3000K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠(ホワイト)や消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・
LGK02001・LGK02004・LGK02005
●配光については斜天井対応になっていません。
●調光操作不可
●施工時、埋込高は80mm必要となります。
●遮下近接距離10cm
固有エネルギー消費効率76.3 lm/W (435 lm・
5.7W)



ポーチ（1ヶ所）

※ビルトインガレージ（3F建住宅に限る）



LED内蔵 高気密SB
○LSEW5012LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra83
消費電力5.7W
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80
●枠(ホワイト)や消し
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に
取付可能/適合リニューアールプレート LGK02010・
LGK02011
●配光については斜天井対応になっていません。
●調光操作不可
●遮下近接距離10cm
固有エネルギー消費効率71.0 lm/W (405 lm・
5.7W)



階段（1ヶ所）

※3F建住宅（2ヶ所）



LED内蔵 NEW
○LGB81702LE1 (100V)
電球色(2700K)
Ra83
消費電力9W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

○LGB81701LE1 (100V)
電球色(3000K)
Ra83
消費電力9W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

○LGB81700LE1 (100V)
電球色(3000K)
Ra83
消費電力9W
入力電流0.11A
2017年1月20日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.5kg
●アクリルカバー(乳白・消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●可動方向以外照り付け不可
固有エネルギー消費効率63.0 lm/W (378 lm・
6W)



流し元（1ヶ所）



LED内蔵 NEW
○LSEB7108LE1 (100V)
電球色(3000K)
Ra83
消費電力9.5W
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出し高64・重0.6kg
●プラスチックカバー(乳白)
●レイコット仕様(カバー)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
スイッチ付/コンセント付(100Wまで)/15形
直管電球1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・
天井面取付専用/両面化粧タイプ
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・
9.5W)



キッチンライト
両面化粧タイプ

対面型キッチンにぴったり。
両面をきれいに仕上げてあります。



●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

天井以外の壁4面を機能性デザイン壁紙など約1000種類から標準にてお選び頂けます。



2014-2016 リザーブ RE-7301~RE-8353

Reserve 1000

カラーやテクスチャーにこだわった豊富なデザインと、汚れが落としやすい壁紙や気になるニオイを消臭する壁紙など10種類の“機能性壁紙”をラインナップ。「デザイン＋機能性」でコーディネート幅を広げ、住宅や各種施設での新築・リフォームに幅広くお使いいただけます。

蓄光

※通常照明の光を蓄え、消灯後約20分間やわらかな光を発します。ブラックライトを当てると系統的に光ります。

通常照明の場合 RE-8072

暗くした部屋でブラックライトを使用した場合

RE-8072

市90cm 164cm 92cm AA109

防カビ

通常照明の場合 RE-8073

暗くした部屋でブラックライトを使用した場合

RE-8073

市90cm 164cm 92cm AA109

防カビ

RE-8040

市90cm 124cm 92cm AA109

防カビ

RE-8041

市90cm 140cm 92.5cm AA109

防カビ

RE-8042

市90cm 141cm 93cm AA109

防カビ

不燃認定・木目

不燃認定木目の防火性能			
防火種別	防火性能(直燃部)	防火性能(間接部)	防火性能(間接部)
材料区分	不燃下地	不燃下地	不燃下地
防火性能	不燃	不燃	不燃

※防火種別1は、防火性能(直燃部)に準拠して評価されています。

RE-8301 NEW

市90cm 1124cm 92cm AA109

防カビ

RE-8304 NEW

市90cm 1125cm 93cm AA109

防カビ

RE-8302 NEW

市90cm 1124cm 92cm AA109

防カビ

RE-8305 NEW

市90cm 1125cm 93cm AA109

防カビ

RE-8303 NEW

市90cm 1124cm 92cm AA109

防カビ

RE-8306 NEW

市90cm 1125cm 93cm AA109

防カビ

Feminine Rustic フェミニン・ラスティック

田舎をイメージする素朴な背景に「女性らしさ」を組み合わせる優美なスタイル。素材の荒さにペールトーンのバスルカラーを配色し、軽やかでやさしい印象を添える。インテリアアイテムは、丸みを帯びた装飾性のあるものをアクセントに加えることで、より優しいイメージとなる。

RE-7460

市90cm 1124.5cm 93cm AA109

防カビ

お部屋の空気環境には…

ルームエアー(消臭) P.99

ニオイの気になる場所を消臭して快適に!

消臭だけでなくホルムアルデヒドの低減にも効果があります。

気になるニオイを消臭して解決!

タバコのニオイ トイレのニオイ 生ゴミのニオイ ペットのニオイ

気になる家の中のニオイ

抗アレルギー P.107

ダニや花粉をしっかり吸着!

アレルギーの原因となるダニや花粉を吸着、アレルギーの働きを抑制します。

原因を抑制して解決!

アレルギー物質 ダニ・花粉

マイナスイオン P.111

お部屋の空気をリフレッシュ!

森林浴効果でリフレッシュ

空気中の水分と反応して、マイナスイオンを自然発生させます。

お部屋の調湿には…

吸放湿 P.115

親水性高分子ポリマー配合

- 湿気を快適にコントロール
- 結露やかびの発生を抑制
- 塵や埃が付きにくい

通気性 P.118

下地が石膏系ボードなら断然おすすめ

●湿気を快適にコントロール

●結露やかびの発生を抑制

珪藻土 P.117

自然素材だから…

- 湿気を快適にコントロール
- 結露やかびの発生を抑制
- 消臭効果

Basic Time Effect

時間の経過が新しい価値をつくりだす。そして、語りかけてくるストーリー。時間が生み出す価値。

RE-7463

市90cm 1124.5cm 93cm AA109

防カビ

RE-7464

市90cm 1124.5cm 93cm AA109

防カビ

RE-7465

市90cm 1124.5cm 93cm AA109

防カビ