

予算内で夢を実現

FIX WWE 共通仕様書



当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると…
 木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。
 地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体土台にシベリア産のホワイトウッドを使用しております。
 FIX仕様は構造体土台に105角の集成材を使用しております。
 Modern仕様は構造体土台に105角の集成材を使用しております。
 MUKU仕様は構造体土台に桧無垢又は集成材105角を使用しています。
 アクアフォームを選択希望の方は欧米産集成材を使用致します。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。
 大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。
 その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。
 法隆寺



実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。
 ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。
 杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。




実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の防蟻耐久性には、かなりの差がある事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し、**日本の住宅の5割以上、建売住宅では7割程柱材として使用されています。**

基礎、構造

ベタ基礎

土台105mm



FIX、Modern、MUKU仕様は在来工法に構造用面材をプラスしたハイブリット耐震構造です


構造強度を高め、地震に強い住まいを実現

耐力面材 (木造軸組パネル工法)

住宅それ自体の強度を高めるために外周の柱の周りに耐力面材を貼ります。こうすることで均一で安定した性能となり、構造躯体の耐久性にも大きくことなります。木材や他の木質材料に比べて腐朽菌に侵されにくい抗腐力を発揮し、またシロアリによる被害も少なく抑えます。

地震の力を分散して耐震性をUP

従来の木造在来工法と2×4工法のような壁パネルを組み合わせたハイブリット工法により、地震や台風の際に高い強度・耐震性・耐久性を発揮。構造用耐力面材が地震の揺れによる力の流れを一部に集中することなく分散し、耐震性を高めながら安定した強度を保ちます。




ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。


基礎パッキン

メリット その① 全周換気


建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。



Jotoキソパッキング工法



従来の工法




剛床工法・耐力面材 (木造軸組パネル)

大空間を可能にする水平剛性の向上

剛床工法


床は、構造体と強力に一体化した剛床工法を採用。更に24mm厚の構造用合板を留め、床を面構造にすることで水平剛性を高めました。これにより、地震や台風時に床面が受ける横揺れやねじれを抑制することができます。

高品質な構造用合板を採用



床に使用する構造用合板は厚さ24mm。当社では屋根を形成するパネルに使用される構造用合板が厳しい検査をクリアした強度を誇る高品質なものを採用しています。24mm厚の構造用合板は剛性構造を実現し、地震による床から壁へ伝わるダメージを抑制します。

横揺れ、ねじれに強い剛床工法



基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。



地震による換気口の断裂

メリット その② 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いので、基礎の剛性を保ちます。基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。

novopan STPIIIの特徴

novopan STPIIIとは


novopan STPIIIは、木造軸組工法・枠組壁工法耐力壁の国土交通大臣認定品であり、かつ昭和56年建設省告示1100号および平成13年国土交通省告示1541号で指定する「構造用パーティクルボード」です。



JISの表示とその意味		
曲げ強度の区分	S18	構造用パーティクルボード
耐水性区分	MR2(P)	劣化対策等級3に対応
ホルムアルデヒド等級	F★★★★	ホルムアルデヒド対策等級3に対応

筋かい耐力壁と面材耐力壁


筋かい耐力壁は、柱・梁との接合部に力が集中するため脆性的な破壊を起こす恐れがありますが、面材耐力壁は面全体に力を分散させることから地震や台風などの外力に対して粘り強く抵抗します。



高いせん断性能

novopan STPIIIは、耐力面材に要求される面内せん断性能については合板より高く、特にせん断剛性は合板の2倍以上あります。

■せん断性能…合板 < STPIII



ノボパンを使って
家族も安心の
「強い家」
動画公開中!


「日本には強い壁が必要だ」
編



パソコン・スマートフォンからご覧いただけます。

高い耐水性能

novopan STPIIIは、耐水性の高い接着剤を使用しており、水の浸入を抑えています。



ネイルマーク

ネイルマークにより、早くて正確な施工が可能になります。



- 外周は●○のいずれかに釘打ちすると150mmとなります。
- 外周は●○の両方に釘打ちすると75mmとなります。
- 外周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると100mmとなります。
- 中周は線の上端、下端のいずれかに釘打ちすると200mmとなります。

高い安定性

- 品質** → 日本工業規格(JIS)に規定された工業製品であるため、安定した品質でお届けしています。
- 供給** → 2工場(関東・関西)で生産しているため、供給体制が安定しています。
- 価格** → 工業製品であるため、急な価格変動はなく、安定した価格でご提供可能です。



ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

各種保証書・証明書発行


お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

保証期間



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



「JIOわが家の保険」は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。
検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。

保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、
「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の
強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、
きちんと防水処理していないと
雨水が浸入してしまう部分です。



もしも保険期間中に不具合が発生したら?

不具合があったら事業者が保険金で
しっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に
義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで
3,000万円～5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

高性能グラスウール断熱材 断熱等級4仕様

一年中もっと快適で健康に暮らせるように、各部位の断熱性能を最高レベルに。
簡単には変えられない壁の中だからこそ、今選んで欲しい。

天井	アクリアマット 14K 155mm R4.1
壁	アクリアマット 10K 100mm R2.3
床	アクリアUボードピンレス 24K 80mm R2.2



R:熱抵抗値(m²・K/W)


壁 Aclearmat

アクリアマット
高性能10K 厚さ100mm
熱抵抗値:2.3m²・K/W

水蒸気の浸入を防止


- ❖ 防湿フィルム付アクリア
- ❖ 断熱材の四辺に防湿気密フィルム
の大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。

フィルム厚さ:18ミクロン 透湿抵抗値:0.032(m²・s・Pa/ng)



20年経っても断熱性能が
変わりません。

シックハウスの原因となる
ホルムアルデヒドを使用し
ていません。



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。

天井 Aclearmat

アクリアマット
高性能14K 厚さ155mm
熱抵抗値:4.1m²・K/W

❖ 断熱等性能等級4の
天井に対応している
高性能グラスウールです！

床 Aclear Uボードピンレス

アクリア
高性能24K 厚さ80mm
熱抵抗値:2.2m²・K/W

- ❖ 適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
- ❖ 透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。

アクリアくんが活躍
するCMはこちらから
好評放送中！

アクリア公式キャラクター
「アクリアくん」

ホームページのスペシャルサイトでもご覧いただけます。

アクリア

検索



<https://www.afgc.co.jp/aclear/>




吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社

基礎全周で換気するロングタイプ のため住宅に優しく安心な 土台スペーサーです。



施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度アップ！ロングタイプなので全周敷き込みだけの簡単施工です。

安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、安定性が向上します。

換気量アップ




有効換気面積81.9cm²/m
土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍となります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

土台スペーサーのメリット

手間をかけて弱点が残る基礎

土台スペーサー不使用時




- 基礎に換気開口部を設けるために上端筋を切断するので耐力が低下します。
- 地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

手間省いて腐らず頑丈

土台スペーサー使用時



- 基礎と土台の間が換気部材なので、上端筋の切断は必要ありません。
- 力のロスのない頑丈な基礎となります。
- 基礎と土台の間が土台スペーサーによって離れているので、換気良く土台腐れを引き起こしにくくなります。



土台スペーサーによる全周換気によって床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。

全周換気なのでこもりやすかったコーナー部の湿気もスッキリ換気。


鋼製束

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮します。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メーカー他、全国各地のお客様に採用されています。



1 溶融亜鉛めっき+エコめっき

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっきに切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。



eco



2

圧縮強度2トン以上

1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。



床下換気
under floor ventilation

基礎構造
foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

土台スペーサーロング
鋼製束

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

カラーバリエーション

- JJ パニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートハイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

■片開きドア W922XH2330

<p>F 01</p>  <p>枠 本体 共通 S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>A8 : スモークヒッコリー</p>	<p>F 03</p>  <p>枠 本体 共通 S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>XP : ココナッツチェリー</p>	<p>F 04</p>  <p>枠 本体 共通 S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>BV : ハニーチェリー</p>	<p>F 06</p>  <p>枠 本体 共通 S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>AF : ガトアカシア</p>	<p>F 08</p>  <p>枠 本体 共通 S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 H2 BV H2 KE H2 Z9 H2 W6 H2 XP B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>KR : ルビーレッド</p>	<p>C 04</p>  <p>枠 本体 共通 BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5</p> <p>AM : ダージリンウォールナット</p>
<p>C 07</p>  <p>枠 本体 共通 BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5</p> <p>XP : ココナッツチェリー</p>	<p>C 09</p>  <p>枠 本体 共通 BV KE AM Z9 W6 XP H2 K5</p> <p>AM : ダージリンウォールナット</p>	<p>C 10</p>  <p>枠 本体 共通 JJ BQ BV BE KE AM DP Z9 W6 XP BJ QS S1 H2 K5</p> <p>枠 本体 B7 A8 B7 AF B7 HV H2 LU H2 KR</p> <p>DP : ガナッシュウォールナット</p>	<p>E 04</p>  <p>枠 本体 共通 JJ KE AM Z9 QS</p> <p>AM : ダージリンウォールナット</p>	<p>E 07</p>  <p>枠 本体 共通 JJ KE AM Z9 QS</p> <p>AM : ダージリンウォールナット</p>	<p>N 09</p>  <p>枠 本体 共通 JJ BQ BE KE DP Z9 XP BJ</p> <p>BQ : シナモンオーク</p>

◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート



◆角型ストレート



◆クラシック



■ シリンダー <WGシリンダー>
ユーシン・ショウワ製



◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し

OPTION

電池式 スマートドア
ヴェナート

ピタットKey

カード/シールキーを読み取り部に近づけるだけで上下二つのカギを連動して開け閉め。非接触方式だからサイフやバスケスに入れたままでもOK。



シールキーを貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

■コロリータイル調



■リシェルストーン



■フリディア



■フォストライン



■ステディストーン



■ソルジェストーン



■リエット



■クリレタイル



■ロワブリック調



■シェルモンテ



■ルベリアストーン調



■マトリカ




■ネピアストーン調




■リオビスタ



■ニュービッコロストーン調



■ルスコミュニケーション調



●出隅:長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

■ シンプルライン (MDX2321,MDX2323はマイクログードなし)



MF231□
レモードMGホワイト



MF236□
レモードMGブルー



MDX2321□ *マイクログード無し
ゼスティブラックII



MDX2323□ *マイクログード無し
ゼスティネイビーII

■ プロネウォール



MF721□
エミネMGホワイト



MF722□
エミネMGアイボリー



MF723□
エミネMGレンヂクリーム



MF728□
エミネMGコアブラック

■ リーブルスクエア



MF701□
シルフMGホワイト



MF702□
シルフMGオフホワイト



MF703□
シルフMGグレー



MF7031□
モリスMGブラックII



MF707□
シルフMGグラフィート

■ シャトーウォール調



MF1227□
スノーMGホワイト



MF1220□
ムーンMGベージュ



MF1225□
シェールMGイエロー

■ ルシェルド



MF893□
ブランダMGキャメル



MF894□
ブランダMGダークグレー

■ 木目調 ツートーン



MF3720□
レジェMGホワイト



MF3731□
ドヌムMGココアII



MF3732□
ドヌムMGチャコールII

■ レジェマルシェ



MF771□
カリノMGホワイト



MF772□
カリノMGアイボリー



MF773□
カリノMGクリーム



MF775□
カリノMGブラウン



MF778□
カリノMGチャコール

■ パティナウツド




MF831□
アंकMGホワイト



MF832□
アंकMGナチュラル



MF833□
アंकMGオークブラウン



MF836□
アंकMGプルシアン



MF837□
アंकMGブラック

■ ソフィアウォール調



MF3513□
スノーMGホワイト



MF352□
ムーンMGベージュ



MF3510□
ミストMGホワイト



MF3511□
アリアMGホワイト

■ グレアウツド



MF731□
トスコMGホワイト



MF737□
トスコMGブラウン



MF738□
トスコMGカーキ



MF735□
トスコMGシルバー



MF739□
トスコMGチャコール

■ ハッシュウォール調



WFX561□
スノーMGホワイトV



WFX562□
ムーンMGベージュV



WFX563□
セジュールMGクリームV



WFX564□
ランドMGブラウンV



WFX565□
ペイブMGチャコールV

■ コンクリート打ちっ放し



MF192□
コンクリートMGグレー

■ 無垢板型枠RCウォール



WFX541□
RCMGグレー

■ プリーレ



MF901□
リーブMGクリアホワイト



MF902□
リーブMGホワイト



MF903□
リーブMGネイビー



MF904□
リーブMGブラック



MF907□
リーブMGディープブルー

■ アルドラ



MF911□
アルドラMGホワイト



MF912□
アルドラMGライトグレー



MF913□
アルドラMGキャメル



MF914□
アルドラMGダークグレー

マイクログード

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス




● 出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)
色は各色対応


※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

非防火【B type】 アルミ窓 フレミング J

樹脂アングルを採用した「フレミング J」
結露を抑制し、標準装備の複層ガラスは省エネ性能
に優れ、より快適な住まいを実現します



Low-E複層ガラス



ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

アルミ型材色

B1 **B7** **H2** **S1** **YW**

ブラウン カムブラック プラチナステン ピュアシルバー ホワイト

□ 空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防止します。



引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓



□ 3枚建



□ 4枚建



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

片上げ下げ窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

FIX窓



内倒し窓



□ 面格子付き
□ たて □ ラチス

たてすべり出し窓




□ カムラッチハンドル

すべり出し窓



□ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓



通風ドア



□ 網戸付格子
□ よこ □ ラチス

テラスドア



フロア納まり片引き戸



□ 通風タイプ □ 全面ガラス・中棧付

グリシェイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション



GK221 ココナッツ・ブラウン



GK262 ネオ・ブラック



GK275P パール・グレイ



GK227 ラスティ・グリーン



GK247 アイリッシュ・グリーン



印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。

耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器平板瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)＝屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。


耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかりと固定されているため、強風による飛散が防止できます。



防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。




資料・商品 ケイミュー株式会社 (1911)

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

可動棚




棚板5段



※画像がイメージです。実際は5段となります。

棚板(アートランパーOタイプ)




シンプルステン棚柱セット




長期使用にも耐えられる、EBテクノロジーを用いたEBコート仕様。(シェルホワイト対応)

EBコート仕様

- 汚れに強い! 傷に強い! 粘着剤に強い!
- 汚れをはじく 傷がつきにくい 跡が残らない



枕棚





※天面はホワイトではありません。

■耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
枕棚	幅200mm以下 幅2001mm以上(材質・寸法・取付条件等による)	70kg (ハンガー・ビデ、掛かる物重量は別注)
パイプ	フック・ピン径100mm以下	20kg

※上記の数値は目安であり保証値ではありません。
パイプに物を下げる場合、最終の上に載せる物の重量と合わせて最終の耐荷重の目安値をご入力いただく必要があります。

中段



■耐荷重の目安値

パーツ	条件	耐荷重の目安値
中段	幅200mm以下 幅2001mm以上(材質・寸法・取付条件等による)	200kg

※上記の数値は目安であり保証値ではありません。

EVRIO⁺ Plus [エブリオ プラス]

Color Variation



■ 耐久性に優れた表面化粧シート ■



■ 特殊加工を施した化粧シート採用により、耐久性が向上。すりキズもつきにくく、美しさが長く続きます。

■ エコ素材MDFを使用 ■

自社生産するMDF(中質繊維板)を使用しています。MDFは木質廃材チップを使用した木質新素材で、貴重な木材資源を有効利用し地球環境への配慮を遂行するエコ素材です。

MDFの製造工程



※イメージ図

※写真は縦木目になります。

■ LDKデザイン 7尺 旗丁番



縦木目 M-22型
横木目 R-23型

縦木目 M-24型
横木目 R-25型

■ 居室デザイン



縦木目 M-11型
横木目 R-12型

■ トイレデザイン




縦木目 M-35型
横木目 R-36型

■ 洗面デザイン



縦木目 M-11型
横木目 R-12型

■ クローゼット H7尺



縦木目 M-11型
横木目 R-12型

■ 玄関収納



縦木目 D-11型 W1200 コの字型
横木目 E-12型

■ 取手



空錠

表示錠

■ 三方枠下レール無し仕様



下枠や下レールがないのでキャスター付きの収納ボックスなどもスムーズに出し入れでき、掃除もラクに行えます。

□フローリング（エポルカフロア）



BN色
バウアー
ノーチェ

GO色
グランツ
オーク
ナチュラル

FM色
フォーシー
ズズ
メイプル

MTW色
ミスティ
ホワイト



**森林資源を有効活用する
環境配慮型フローリング**
日常生活で床材の受ける様々な傷の発生に対して
大幅にメンテナンスの手間も軽減します。

□洗面・トイレ床材



Bi色
ピアンコトスカーナ



耐アンモニア性

オリエントエポルカフロア

カラーフロア

引っ掻き傷



掃除機をかけたり、ペットを飼うなどの
日常生活で発生する、引っ掻き傷・
すり傷・白化傷などにオリエント
エポルカフロアのEBコーティング層が
効果を発揮します。

美しさ長持ち



オリエントエポルカフロアは天然木・
突板フロアと比較にならない耐久性を
発揮します。
直射日光や熱・湿度による劣化や変色
クラックなどを抑制し、しかも耐燃性
にも優れているため、美しさを保ってくれます。

傷に強い

ワックス不要

美しさ長持ち

耐衝撃下傷



日常生活において食器や鍋
落し、家具の脚などによって
生じる衝撃や、ペットの爪による
傷など、日常的に発生する
衝撃に対して、オリエント
エポルカフロアは高層の衝撃に
対して、傷みや目立たない
ので、安心して使用
いただけます。

キャスター傷



日常生活でのキャスター付
の椅子・ソファを使用する
際、キャスターが床材に
移動時に発生する、傷
や目立たない、安心して使
用いただけます。

EB (Electron Beam: 電子線) コーティング技術



電子線を照射すること
により、樹脂を硬化さ
せる技術。ウレタンや
UV樹脂コーティング
製品に比べ、「傷や汚
れ、日光などに強い。高
耐久で実用性能、品質
安定性に優れた次
世代型環境対応技術。

□階段・手摺



階段：BN色（バウアーノーチェ）・丸棒手摺：866E



階段：FM色（フォーシーズズメイプル）
丸棒手摺：5067E



■ 踏板

踏板のノンスリップ断面形状

※特許 第4116605号

- 表面は、フロアと同じEBコーティングを施しており
傷に強く、美しさが続きます。
- 踏板には、2本の特製樹脂モルを埋め込んでおり
視覚での確認が容易で、お年寄りにも優しい
デザインとなっております。
- 段鼻（踏板先端）は、優しいR加工仕上げとなります。
- 手摺には、握りやすいエンボス加工のシートを採用。
また抗菌仕様となっており、お子様にも安心の
製品となっております。

■ 丸棒手摺



丸棒手摺の色柄は階段色に合わせた
類似色を3色ご用意しております。



COLOR VARIATION

PLAN GUIDE | 型 W2550



The kitchen is part of Interior.

※イメージ写真の為、実際のプランとは異なります。

■扉カラー ※扉色記号 (対応取手)

木目柄・艶消し クラロウォールナット KVL (C/G/T)	木目柄・艶消し (横目) ミストアッシュ E3M (C/G/Y/P/T) チェリーブレンド C3B (C/G/Y/P/T)	木目柄・艶消し (横目) オークラテ C3A (C/G/Y/P/T) ウォールナットビター C3L (C/G/Y/P/T)	木目柄・艶消し (横目) エルムモカ C3K (C/G/Y/P/T)	木目柄・艶消し (横目) ライングレイナイト KBE (E) グレイッシュウォールナット KBO (E)	木目柄・艶消し (横目) ナチュラルオーク KBN (E) カムオーク KBY (E)	抽象柄・艶消し スエードホワイト CAT (C/G/Y/P/T) スエードチャコール CAZ (C/G/Y/P/T)
木目柄・鏡面/光沢 グラセウッドビー E7N (C/G/Y/P/T) マリンウッドダーク CWZ (C/G/Y/P/T)	木目柄・鏡面/光沢 グラセウッドグレイジュ E7G (C/G/Y/P/T) アンティウッドラテ EMQ (C/G/Y/P/T)	木目柄・鏡面/光沢 アンティウッドアッシュ EMA (C/G/Y/P/T) アンティウッドトープ EML (C/G/Y/P/T)	抽象柄・単色/光沢 ホルカホワイト EQT (C/G/Y/P/T) アンティミントグリーン EQS (C/G/Y/P/T)	抽象柄・単色/光沢 アンティロゼ EQU (C/G/Y/P/T) アンティレッド EQR (C/G/Y/P/T)	石目柄・艶消し カルクグレー ECG (C/G/Y/P/T) カルクブルーグレー ECV (C/G/Y/P/T)	石目柄・艶消し ラスティチャコール ESH (C/G/Y/P/T)

■取手

- C/ロングバーシルバー
- Y/ラインシルバー
- T/ネコアシブラック
- G/ロングバーブラック
- P/ラインブラック
- E/取手レス

◆ワークトップ



■ステンレス

ドット柄のエンボスが施された、上品な美しさが魅力のワークトップです。

◆シンク



静音シンク

■TUシンク (洗剤バスケット付)

大きな鍋も洗しやすい奥行きたっぷりのシンクです。排水口が奥なので水の流れもスムーズです。

◆水栓



■省エネシングル水栓 ZZXKS871EJCL-T

よく使われるレバー中央で水を優先して吐出し、水とお湯の境にクリック感を設けることで、湯水をきちんと使い分け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

◆吊戸棚



■吊戸棚 (高さ700)

すっきり収納できる2段タイプです。(棚板1枚) 耐震ラッチ・サイレントダンパー付。

◆加熱機器



■片面焼きグリル付コンロ ZGFNK6R18QSE-T (シルバー・W60cm) 水無し

キズに強いホーロー製のベシックタイプ。高火力によってスピーディな調理を実現します。

◆レンジフード



■シロココファン ZRS75NBX20FSZ-T (LED照明付)

静かな動作音と強力排気のレンジフード。外風に影響されやすい集合住宅やダクト排気を行う場合に適しています。

◆キッチンパネル



油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。

クリアホワイト	ホワイトクラウド	モザイクベージュ
スタックグレー	ブランシュウッド	

■扉カラー 木目柄・艶消し ※扉色記号 (対応取手)

パールウッド C4V (L/M)	モカウッド C4B (L/M)	チャコールウッド E4Z (L/M)
------------------	-----------------	--------------------

L/ショートバーシルバー
M/ショートバーブラック

クリナップ

S

200601

KT

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー スタンダード



VP1
ホワイト

■ カウンターカラー



H
ブレン材ホワイト

■ 扉カラー ハイグレード



LD2
クリエターク



LP2
クリエベール



LM2
クリエモカ



YS2
クローズホワイト



HD2
ディープグレー



HP2
パステルピンク



H
ブレン材ホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。
※間口によりスペースが変わります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



キレイアップ水栓

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

エコハンドルは、レバーハンドル正面の位置ではお湯が混合する位置はクリックでお知らせします。正面の位置では水が出ます。


新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ
ななめ形状
ヘアキャッチャー
通水部

化粧台本体



引出タイプ
VJHT-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)
MVJ1-753TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91A

◆お願い
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

JDYQHO0324-01

株式会社 LIXIL



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス




ハイクラス:ハイシックラス



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー キレイサーモ単色



AXご紹介

SYSTEM BATHROOM
AX
3 DESIGN
Taste




パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。




キレイサーモフロア

足元が冷ヤツとしない。



キレイドア

汚れにくい
スツクリデザイン。



サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷め
にくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



エコベンチ浴槽



エプロン



分割カバータイプ

フロタ・フロタフック



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ドア



折り戸[11mm段差](800W)
VDY-800206R(73)/WM

洗い場側水栓



クランクレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

スライドフック付握りバー



スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB(7)-B-L1000/CH

カウンター



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック ロایتグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
パネルダウンライト(昼光色LED)2灯
LE-D1D-10A/1L



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。 見積No: M22026430354-001-1
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

2210仕様_BA1グレード ベアシアワートイレ(フチレス)

BC-BA20S/BW1 DT-BA281/BW1

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧

■ ■ ■ ■ ケレイ機能	■ ■ ■ ■ 超節水ECO5 (大8L、小3.8L)	■ ■ ■ ■ 暖房便座
■ ■ ■ ■ ハイパーキラミック	■ ■ ■ ■ スーパー節電	■ ■ ■ ■ スローダウン便座
■ ■ ■ ■ パワーストリーム洗浄	■ ■ ■ ■ ワンタッチ節電(節)	■ ■ ■ ■ 便座ヒーターオートOFF
■ ■ ■ ■ 女性専用レディスノズル	■ ■ ■ ■ 電圧スイッチ	■ ■ ■ ■ 蓋座センサー
■ ■ ■ ■ スッキリノズルシャッター	■ ■ ■ ■ 洗浄機能	■ ■ ■ ■ リモコン
■ ■ ■ ■ ノズルそうじ	■ ■ ■ ■ おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	■ ■ ■ ■ 点字対応
■ ■ ■ ■ ノズルオートクリーニング	■ ■ ■ ■ おしりワイド洗浄	
■ ■ ■ ■ ノズル先端着脱	■ ■ ■ ■ おしりマッサージ洗浄	
■ ■ ■ ■ ケレイ便座	■ ■ ■ ■ ビーズ洗浄(泡洋ソフト)	
■ ■ ■ ■ 遠フタワンタッチ音殺	■ ■ ■ ■ ワイドビーズ洗浄	
■ ■ ■ ■ 抗菌樹脂(ISO抗菌率保)	■ ■ ■ ■ ノズル位置調節	
■ ■ ■ ■ エコ機能	■ ■ ■ ■ 快適機能	

カラーバリエーション

リモコンデザイン



壁リモコン

BW1 白 774741
 BNB 米色 774741
 LR8 ピンク
 BB7 ブルーグレー

ケレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭きでお掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズにつまみにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

汚物汚れに強い

ハイパーキラミックは「水になじみやすい親水性」。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを陶装の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、磨耗の美しさを長く保てます。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

1日使用内4人家族(男性2人、女性2人)が大1日/人・日、小3回/人・日使用した場合を算出。

紙巻器



カラーバリエーション
○NA ○BNB ○LR8 ○BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-A22H/DF1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。
※便フタが開いた状態で手が洗にくい場合は、便フタを閉じてください。




ケレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビーズ洗浄用ノズルを搭載しました。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
●商品写真は参考用です。背景に花風や小物等置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
●表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお断りいたします。 見積No: #E22067465572-001-8
●掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・利用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL



詳細はWEBをご覧ください

トイレ
toilet

LIXIL

221001

ベ
ー
体
型
リ
ア
シ
ヤ
ワ
ー
ト
イ
レ
プ

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

基本セット

テレビドアホン
JS-12E

オープン価格



カメラ付
玄関子機

2




モニター付親機

↑ AC100V

カメラレンズ角度調整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能
従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。



角度調節レバー

カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

- ① 正面向き
- ② 下向き 最大7° [1段階]
- ③ 上向き 最大15° [2段階]
- ④ 左向き 最大15° [2段階]
- ⑤ 右向き 最大15° [2段階]
- ⑥ 左斜め上向き [1段階]※
- ⑦ 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

増設機器

●JS-12Eに1台増設可能
(内線通話はできません)



モニター付子機
JS-1H-T

オープン価格

↑ AC100V

チャイム音で来訪者を知らせます。

または



呼出音増設スピーカー **IER-2**

本体希望小売価格
¥1,800(税抜)

ワイヤレス呼出システム **FW-TR**

オープン価格

画面表示

分かりやすい画面表示
誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンやお知らせ表示灯を採用。



お知らせ表示灯

- 文字が点滅・新着録画有り
- 文字が点灯・時刻未設定

設定TOP画面デザイン

「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。
夜もしっかりカラーで確認できます。



3.5型



※イメージです。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。



本体底面

スピーカースリット

録画機能

留守中に誰が来たのかわかるから安心

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。

●録画件数・・・最大30件(1件1画像)



ワンタッチズーム


来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面

ズーム画面



2022-2023年度版 基本照明リスト



60形室内用ダウンライト 標準設置箇所

- 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- トイレ (主・副階各1ヶ所)
- キッチン (2ヶ所)
- 洗面室 (1ヶ所)
- クローゼット (1ヶ所)

LED内蔵 NEW 高気密SB

○LSEB9532LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 3,300円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80


- 鋼板枠 (ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散マルチ購入 埋込穴φ100



60形屋外用ダウンライト 設置箇所

- ポーチ (1ヶ所) ※ビルトインガレージ (2ヶ所)

LED内蔵 高気密SB

○LSEW5028LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 3,900円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.1A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高80

- アルミ枠 (ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011

- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (450 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散マルチ購入 埋込穴φ100



60形室内用ブラケット 設置箇所

- 階段 (1ヶ所) ※3F住宅 (2ヶ所)

LED内蔵

○LSEB4030LE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 6,000円 (税抜) 消費電力4.5W 入力電流0.08A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 ツマミ調整方式 幅135・高135・出しろ90・重0.5kg

- アクリルカバー (乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当

- 調光操作不可
- 写真方向以外取り付け不可

固有エネルギー消費効率93.1 lm/W (419 lm・4.5W)

LED交換不可 調光不可 拡散マルチ購入



設置箇所

- 流し元 (1ヶ所)

LED内蔵

○LSEB7108LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83

希望小売価格 11,800円 (税抜) 消費電力9.5W 入力電流0.17A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅450・高65・出しろ64・重0.6kg 15形直管蛍光灯相当

- アクリルカバー (乳白)
- キレイコート仕様 (カバー)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)

スイッチ付 / コンセント付 (1000Wまで) / 15形直管蛍光灯1灯器具相当 / 壁面 (縦・横向き) / 天井面取付専用 / 横向きで傾斜天井に取付可能 / 両面化粧タイプ

- 調光操作不可

固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)

キレイコート LED交換不可 調光不可 拡散

横向きの場合 傾斜天井に取付可能
縦向きの場合 傾斜天井への取付不可